

Katowice, dn. 2024-03-10

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]
Pełnomocnictwo numer: 146/04/23
z dnia: 2023-04-05

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453676855

Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **53109 (37109N!) KOP_OPOLE_GRUNWALDZKA31** zlokalizowanej w miejscowości OPOLE, **ul. GRUNWALDZKA 31**. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	28510
2.	26675
3.	28510
4.	26675
5.	28510
6.	26675
7.	1779
8.	12
9.	15
10.	4
11.	113

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°56'3.8" 50°40'18"	3600	38.8	28510	50	0-12
2.	17°56'2.9" 50°40'19"	800/900/1800/ 2100/2600	41	26675	50	1-13/1-13/ 5.5/5.5/-1-11
3.	17°56'3.7" 50°40'18"	3600	38.8	28510	170	0-12
4.	17°56'2.7" 50°40'18.5"	800/900/1800/ 2100/2600	42	26675	170	1-13/1-13/ 2-14/2-14/7.5
5.	17°56'2.6" 50°40'18.2"	3600	38.8	28510	290	0-12
6.	17°56'2.5" 50°40'18.9"	800/900/1800/ 2100/2600	41	26675	290	3-15/3-15/ 7.5/7.5/1-13
7.	17°56'3" 50°40'18.7"	80000	39.5	1779	34*	nd.
8.	17°56'3" 50°40'18.6"	38000	39	12	70*	nd.
9.	17°56'3.8" 50°40'18"	38000	39	15	111*	nd.
10.	17°56'2.6" 50°40'18.2"	38000	36	4	252*	nd.
11.	17°56'2.7" 50°40'18.6"	38000	36	113	286*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Katowice, dn. 2024-04-04

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]
Pełnomocnictwo numer: 146/04/23
z dnia: 2023-04-05

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453676855

Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz
45-015 Opole

W nawiązaniu do wniosku z dn. 11.03.2024 r. dot. ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) dla instalacji radiokomunikacyjnej **53109 (37109N!) KOP_OPOLE_GRUNWALDZKA31** zlokalizowanej w miejscowości **OPOLE**, wnoszę o korektę treści w nim zawartych.

W piśmie błędnie podano dane dotyczące w/w instalacji radiokomunikacyjnej.

Było:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°56'3.8" 50°40'18"	3600	38.8	28510	50	0-12
2.	17°56'2.9" 50°40'19"	800/900/1800/ 2100/2600	41	26675	50	1-13/1-13/ 5.5/5.5/-1-11
3.	17°56'3.7" 50°40'18"	3600	38.8	28510	170	0-12
4.	17°56'2.7" 50°40'18.5"	800/900/1800/ 2100/2600	42	26675	170	1-13/1-13/ 2-14/2-14/7.5
5.	17°56'2.6" 50°40'18.2"	3600	38.8	28510	290	0-12

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
6.	17°56'2.5" 50°40'18.9"	800/900/1800/ 2100/2600	41	26675	290	3-15/3-15/ 7.5/7.5/1-13
7.	17°56'3" 50°40'18.7"	80000	39.5	1779	34*	nd.
8.	17°56'3" 50°40'18.6"	38000	30	12	70*	nd.
9.	17°56'3.8" 50°40'18"	38000	30	15	111*	nd.
10.	17°56'2.6" 50°40'18.2"	38000	36	4	252*	nd.
11.	17°56'2.7" 50°40'18.6"	38000	36	113	286*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Powinno być:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	17°56'3.8" 50°40'18"	3600	38.8	28510	50	0-12
2.	17°56'2.9" 50°40'19"	800/900/1800/ 2100/2600	41	26675	50	1-13/1-13/ 5.5/5.5/-1-11
3.	17°56'3.7" 50°40'18"	3600	38.8	28510	170	0-12
4.	17°56'2.7" 50°40'18.5"	800/900/1800/ 2100/2600	42	26675	170	1-13/1-13/2-14/ 2-14/7.5
5.	17°56'2.6" 50°40'18.2"	3600	38.8	28510	290	0-12
6.	17°56'2.5" 50°40'18.9"	800/900/1800/ 2100/2600	41	26675	290	3-15/3-15/ 7.5/7.5/1-13
7.	17°56'3" 50°40'18.7"	80000	39.5	1779	34*	nd.

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
8.	17°56'3" 50°40'18.6"	38000	39.6	12	70*	nd.
9.	17°56'3.8" 50°40'18"	38000	36.5	15	111*	nd.
10.	17°56'2.6" 50°40'18.2"	38000	36.5	4	252*	nd.
11.	17°56'2.7" 50°40'18.6"	38000	40.1	113	286*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

- Otrzymują:
- 1. a/a
 - 2. adresat

