



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6296/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE (KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE)

Adres: OPOLE, ZWYCIĘSTWA 2, Powiat m. Opole, WOJ. OPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-08-05

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OPOLE, ZWYCIĘSTWA 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE (KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

[REDACTED]
[REDACTED]

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto, budynki mieszkalne, budynki usługowe, tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	0	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	41.5	30783
2	3600	AAU5339W Huawei	1	0	-2-13**	41.5	57572
3	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	135	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	38.4	30783
4	3600	AAU5339W Huawei	1	135	-2-13**	38.4	57572
5	700/800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	270	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	41.5	30783
6	3600	AAU5339W Huawei	1	270	-2-13**	41.5	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3 38G 56MHz / RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	38/80	2631/6310	A38S80S06 Huawei	0.6	240	38

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-40GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-08-05	10:20-11:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		21.3	23.7	63.7	61.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 września 2024 o numerze LWiMP/W/265/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-06	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030431

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWiMP/W/391/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-38	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	Z3- Z32.4180.34.2025.826.1	26 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 26 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-05	Sonda SW-06	Wartość			
1	DPP - na balkonie mieszkania 115, piętro 10, Zwycięstwa 2-4, Opole	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°39'45.0" 17°53'33.7"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Zwycięstwa 2-4, Opole	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.0" 17°53'33.0"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz , piętro 10, Zwycięstwa 2-4, Opole	2.0	1.2	1.2	1.2	1.5	0.06	50°39'45.7" 17°53'33.4"
4	DPP - na balkonie mieszkania 108, piętro 9, Zwycięstwa 2-4, Opole	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'44.3" 17°53'33.4"
5	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.0" 17°53'31.9"
6	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°39'45.0" 17°53'28.7"
-	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°39'45.0" 17°53'26.9"
-	GKP w odległości poziomej 269m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°39'45.0" 17°53'19.7"
9	GKP w odległości poziomej 23m od anteny radioliniowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'44.6" 17°53'32.3"
10	GKP w odległości poziomej 64m od anteny radioliniowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.9" 17°53'30.5"
11	DPP - Na wejściu do budynku mieszkalnego	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.6" 17°53'34.1"
12	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'44.6" 17°53'33.7"
13	DPP - na tarasie Restauracja , piętro 1, Joachima Lelewela 4, Opole	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'44.3" 17°53'35.5"
14	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1, Joachima Lelewela 2, Opole	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°39'44.3" 17°53'36.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.6" 17°53'35.9"
16	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°39'42.1" 17°53'38.0"
17	PKP na az. 80° w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.4" 17°53'37.3"
18	GKP w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 135°, przed posesją	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°39'43.9" 17°53'35.2"
19	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, Księdza Bolesława Domańskiego 112a, Opole	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.7" 17°53'36.2"
20	PKP na az. 23° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°39'46.8" 17°53'34.8"
21	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'46.8" 17°53'33.4"
22	GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'47.9" 17°53'33.4"
23	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 5, piętro 2/2, Marcina Kasprzaka 2, Opole	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'47.2" 17°53'33.4"
24	GKP w odległości poziomej 114m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'48.6" 17°53'33.4"
25	PKP na az. 352° w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'48.2" 17°53'32.6"
26	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Zwycięstwa 5, Opole	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'46.4" 17°53'31.2"
27	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Zwycięstwa 3, Opole	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.7" 17°53'31.2"
28	PKP na az. 89° w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.0" 17°53'34.1"
29	PKP na az. 105° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'44.6" 17°53'35.5"
30	PKP na az. 120° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.9" 17°53'35.9"
31	PKP na az. 150° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.9" 17°53'34.4"
32	PKP na az. 165° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.9" 17°53'33.7"
33	PKP na az. 181° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.9" 17°53'33.4"
34	PKP na az. 224° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.9" 17°53'31.9"
35	PKP na az. 240° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'43.9" 17°53'31.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

36	PKP na az. 255° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'44.6" 17°53'31.2"
37	PKP na az. 285° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.0" 17°53'31.9"
38	PKP na az. 300° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.4" 17°53'31.9"
39	PKP na az. 315° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.4" 17°53'32.6"
40	PKP na az. 315° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'46.1" 17°53'31.9"
41	PKP na az. 330° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'46.4" 17°53'32.3"
42	PKP na az. 345° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'46.8" 17°53'32.6"
43	PKP na az. 15° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'46.1" 17°53'34.1"
44	PKP na az. 30° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.4" 17°53'34.1"
45	PKP na az. 46° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'45.4" 17°53'34.1"
-	GKP w odległości poziomej 296m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°39'54.4" 17°53'33.4"
-	GKP w odległości poziomej 254m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°39'38.9" 17°53'42.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-05	Sonda SW-06	Wartość			
1	DPP - na balkonie mieszkania 115, piętro 10, Zwycięstwa 2-4, Opole	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°39'45.0" 17°53'33.7"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 10, Zwycięstwa 2-4, Opole	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.0" 17°53'33.0"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Korytarz , piętro 10, Zwycięstwa 2-4, Opole	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°39'45.7" 17°53'33.4"
4	DPP - na balkonie mieszkania 108, piętro 9, Zwycięstwa 2-4, Opole	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'44.3" 17°53'33.4"
5	GKP w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.0" 17°53'31.9"
6	GKP w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°39'45.0" 17°53'28.7"
-	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°39'45.0" 17°53'26.9"
-	GKP w odległości poziomej 269m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°39'45.0" 17°53'19.7"
9	GKP w odległości poziomej 23m od anteny radioliniowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'44.6" 17°53'32.3"
10	GKP w odległości poziomej 64m od anteny radioliniowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.9" 17°53'30.5"
11	DPP - Na wejściu do budynku mieszkalnego	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.6" 17°53'34.1"
12	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'44.6" 17°53'33.7"
13	DPP - na tarasie Restauracja , piętro 1, Joachima Lelewela 4, Opole	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'44.3" 17°53'35.5"
14	DPP - na tarasie budynku mieszkalnego, piętro 1, Joachima Lelewela 2, Opole	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°39'44.3" 17°53'36.2"
15	GKP w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.6" 17°53'35.9"
16	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°39'42.1" 17°53'38.0"
17	PKP na az. 80° w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.4" 17°53'37.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	GKP w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 135°, przed posesją	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°39'43.9" 17°53'35.2"
19	DPP - w uchylonym oknie biura, piętro 1/1, Księdza Bolesława Domańskiego 112a, Opole	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.7" 17°53'36.2"
20	PKP na az. 23° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°39'46.8" 17°53'34.8"
21	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'46.8" 17°53'33.4"
22	GKP w odległości poziomej 91m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'47.9" 17°53'33.4"
23	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 5, piętro 2/2, Marcina Kasprzaka 2, Opole	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'47.2" 17°53'33.4"
24	GKP w odległości poziomej 114m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'48.6" 17°53'33.4"
25	PKP na az. 352° w odległości poziomej 107m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'48.2" 17°53'32.6"
26	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Zwycięstwa 5, Opole	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'46.4" 17°53'31.2"
27	DPP - w uchylonym oknie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Zwycięstwa 3, Opole	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.7" 17°53'31.2"
28	PKP na az. 89° w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.0" 17°53'34.1"
29	PKP na az. 105° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'44.6" 17°53'35.5"
30	PKP na az. 120° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.9" 17°53'35.9"
31	PKP na az. 150° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.9" 17°53'34.4"
32	PKP na az. 165° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.9" 17°53'33.7"
33	PKP na az. 181° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.9" 17°53'33.4"
34	PKP na az. 224° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.9" 17°53'31.9"
35	PKP na az. 240° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'43.9" 17°53'31.2"
36	PKP na az. 255° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'44.6" 17°53'31.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

37	PKP na az. 285° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.0" 17°53'31.9"
38	PKP na az. 300° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.4" 17°53'31.9"
39	PKP na az. 315° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.4" 17°53'32.6"
40	PKP na az. 315° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'46.1" 17°53'31.9"
41	PKP na az. 330° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'46.4" 17°53'32.3"
42	PKP na az. 345° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'46.8" 17°53'32.6"
43	PKP na az. 15° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'46.1" 17°53'34.1"
44	PKP na az. 30° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.4" 17°53'34.1"
45	PKP na az. 46° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'45.4" 17°53'34.1"
-	GKP w odległości poziomej 296m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°39'54.4" 17°53'33.4"
-	GKP w odległości poziomej 254m od anteny sektorowej az. 135°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°39'38.9" 17°53'42.7"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 116, 117, 118, 119 pod adresem Ul. Zwycięstwa 2-4, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Joachima Lelewela 5, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Joachima Lelewela 6, z powodu braku mieszkańców
D	Budynek taurona pod adresem Ul. Domańskiego 116, z powodu terenu zamkniętego
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Domańskiego 114, z powodu braku mieszkańców
F	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Kasprzaka 1a, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-05: 28.9% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-06: 33.4% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE (KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.


12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:



Koniec sprawozdania




Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE (KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE)
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE (37201N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2593 (37201N!) OPOLE SZCZEPANOWICE (KOP_OPOLE_SZCZEPANOWICE)

Dokumentacja fotograficzna