

Prowadzący instalację:
P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-09-08

Adres do korespondencji:
P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

PREZYDENT MIASTA OPOLA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OP01531B z dnia 2025-05-19

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla **OP01531B**.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

45-837 Opole, **Wspólna 1**, m. Opole, pow. Opole

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	25,2	PEM	2037 W	40°	0-14°	800 MHz
2	11_HV	25,2	PEM	8610 W	40°	0-10°	2600 MHz

3	12_GHLNT	25,2	PEM	838 W	40°	0-14°	900 MHz
4	12_GHLNT	25,2	PEM	7130 W	40°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	25,2	PEM	7482 W	40°	0-10°	2100 MHz
6	13_Y	25,6	PEM	9733 W	40°	2-12°	3500 MHz
7	21_HV	25,2	PEM	2037 W	150°	0-14°	800 MHz
8	21_HV	25,2	PEM	8610 W	150°	0-10°	2600 MHz
9	22_GHLNT	25,2	PEM	838 W	150°	0-14°	900 MHz
10	22_GHLNT	25,2	PEM	7130 W	150°	0-10°	1800 MHz
11	22_GHLNT	25,2	PEM	7482 W	150°	0-10°	2100 MHz
12	31_HV	25,2	PEM	2037 W	280°	0-14°	800 MHz
13	31_HV	25,2	PEM	8610 W	280°	0-10°	2600 MHz
14	32_GHLNT	25,2	PEM	838 W	280°	0-14°	900 MHz
15	32_GHLNT	25,2	PEM	7130 W	280°	0-10°	1800 MHz
16	32_GHLNT	25,2	PEM	7482 W	280°	0-10°	2100 MHz
17	33_Y	25,6	PEM	9733 W	280°	2-12°	3500 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GKOV	25,2	PEM	1954 W	40°	0-14°	700 MHz
2	11_GKOV	25,2	PEM	1021 W	40°	0-14°	800 MHz
3	11_GKOV	25,2	PEM	1104 W	40°	0-14°	900 MHz
4	11_GKOV	25,2	PEM	8610 W	40°	0-10°	2600 MHz
5	12_DHILNRV	25,2	PEM	1954 W	40°	0-14°	700 MHz
6	12_DHILNRV	25,2	PEM	1021 W	40°	0-14°	800 MHz
7	12_DHILNRV	25,2	PEM	1104 W	40°	0-14°	900 MHz
8	12_DHILNRV	25,2	PEM	6354 W	40°	0-10°	1800 MHz
9	12_DHILNRV	25,2	PEM	6668 W	40°	0-10°	2100 MHz
10	13_Y	25,6	PEM	9733 W	40°	2-12°	3500 MHz
11	21_GKOV	25,2	PEM	1954 W	150°	0-14°	700 MHz
12	21_GKOV	25,2	PEM	1021 W	150°	0-14°	800 MHz
13	21_GKOV	25,2	PEM	1104 W	150°	0-14°	900 MHz
14	21_GKOV	25,2	PEM	8610 W	150°	0-10°	2600 MHz
15	22_DHILNRV	25,2	PEM	1954 W	150°	0-14°	700 MHz
16	22_DHILNRV	25,2	PEM	1021 W	150°	0-14°	800 MHz
17	22_DHILNRV	25,2	PEM	1104 W	150°	0-14°	900 MHz
18	22_DHILNRV	25,2	PEM	6354 W	150°	0-10°	1800 MHz
19	22_DHILNRV	25,2	PEM	6668 W	150°	0-10°	2100 MHz
20	31_GKOV	25,2	PEM	1954 W	280°	0-14°	700 MHz
21	31_GKOV	25,2	PEM	1021 W	280°	0-14°	800 MHz
22	31_GKOV	25,2	PEM	1104 W	280°	0-14°	900 MHz
23	31_GKOV	25,2	PEM	8610 W	280°	0-10°	2600 MHz
24	32_DHILNRV	25,2	PEM	1954 W	280°	0-14°	700 MHz
25	32_DHILNRV	25,2	PEM	1021 W	280°	0-14°	800 MHz
26	32_DHILNRV	25,2	PEM	1104 W	280°	0-14°	900 MHz
27	32_DHILNRV	25,2	PEM	6354 W	280°	0-10°	1800 MHz
28	32_DHILNRV	25,2	PEM	6668 W	280°	0-10°	2100 MHz
29	33_Y	25,6	PEM	9733 W	280°	2-12°	3500 MHz

30	RL1	23,4	PEM	14 W	196°		80 GHz
----	-----	------	-----	------	------	--	--------

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 509/2026/OS/02 z dnia 2026-08-28, Nr akredytacji PCA – AB 1571.

Koordynator OŚ

[REDACTED]

kom. -

[REDACTED]