



ISTNIEJE OD 1989 R.

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88,
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielasrowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych.,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/26-05-17

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ

OPO1019A

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **opolskie**,
- miejscowość: **Opole**,
- ulica: **Witosa 26**.

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

-DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 6.05.2026r.

-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o. o., ul. Zabrska 17, Budynek A1 (piętro 13), 40-083 Katowice.

-WŁAŚCICIEL: P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 11.05.2026r., 10¹⁰ ÷ 12⁴⁰.

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: [REDACTED]



Bez pisemnej zgody Prezesa Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.
Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:

1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środkła elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasmo [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	10	31,4	700	0 - 10	20609	17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 10		17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 10		17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
2	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	10	31,4	700	0 - 10	14513	17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 10		17°58'33.12"E	50°40'35.24"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				3500	4 - 9		10192	17°58'33.12"E
3	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Ericsson AIR 3278	10	32	700	0 - 10	19813	17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
4	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	130	31,4	700	0 - 10	13949	17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				3500	4 - 9		10192	17°58'33.33"E
5	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Ericsson AIR 3278	130	32	700	0 - 10	19813	17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
6	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	250	31,4	700	0 - 10	13949	17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				3500	4 - 9		10192	17°58'33.33"E
7	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	250	31,4	700	0 - 10	13949	17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				3500	4 - 9		10192	17°58'33.33"E
8	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Ericsson AIR 3278	250	32	700	0 - 10	19813	17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
9	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R6	250	31,4	700	0 - 10	13949	17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				800	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				900	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 10		17°58'33.33"E	50°40'34.80"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				3500	4 - 9		10192	17°58'33.33"E

Tilt ustawiony na czas pomiaru, jest wartością średnią z zakresu tiltów podanych w tabeli z parametrami instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.2. Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	MINI-LINK/ERICSSON	23	24	23(ANT3 B 0.3 23 HP/H	0,3	39	30	17°58'33.89"E	50°40'35.18"N
2	MINI-LINK/ERICSSON	80	18	3-80(ANT2 B 0.3 80 H	0,3	82	31	17°58'33.89"E	50°40'35.18"N
3	MINI-LINK/ERICSSON	23	24	23(ANT3 B 0.3 23 HP/H	0,3	104	29,3	17°58'33.89"E	50°40'35.18"N
4	MINI-LINK/ERICSSON	23	24	23(ANT3 B 0.3 23 HP/H	0,3	135	30,7	17°58'33.89"E	50°40'35.18"N
5	MINI-LINK/ERICSSON	80	18	3-80(ANT2 B 0.3 80 H	0,3	261	29,8	17°58'33.89"E	50°40'35.18"N

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.

Anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowano na dachu szpitala. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w wewnętrznej szafie typu outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne i szpitalne.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono obecność obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 i 1.2 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 i 1.2 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 2. Warunki środowiskowe.

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne					
			temperatura.:	19,5°C	wilgotność:	68 %	opady:	bez opadów
6.05.2026r.	10:10	początkowy	temperatura.:	20,5°C	wilgotność:	73 %	opady:	bez opadów
	12:40	końcowy	temperatura.:		wilgotność:		opady:	bez opadów

3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięto pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

Tabela 3. Aparatura pomiarowa.

1.	miernik	
	nazwa	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
2.	numer fabryczny	C-0255
	sonda pomiarowa	
	typ	EF-9091
	-numer fabryczny	A-0106
3.	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
	zakres częstotliwościowy	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
3.1.	świadectwo wzorcowania	
3.1.	laboratorium wzorcujące	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/258/23
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	8 września 2023 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	8 września 2026 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
5.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/012/20
5.3.	data wydania świadectwa	28 kwietnia 2020 r.

4. PODSTAWA PRAWNA.

4.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).

4.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wskaźnikowa WME	wartość wskaźnikowa WMH	uwagi ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 4.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Niepewność pomiarowa: 22,9%								
Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 36,4 V/m i 0,098 A/m.								
Otoczenie badanego obiektu:								
Główne oraz pomocnicze kierunki pomiarowe:								
1	-	N 50°40'44,7" E 17°58'36,2"	3,3	0,009	2,0	0,09	0,09	zgodny
2	-	N 50°40'41,9" E 17°58'38,4"	2,7	0,007	2,0	0,07	0,07	zgodny
3	-	N 50°40'40,3" E 17°58'39,2"	1,5	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
4	-	N 50°40'35,9" E 17°58'41,2"	1,2	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
5	-	N 50°40'33,5" E 17°58'42,2"	1,1	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
6	-	N 50°40'30,1" E 17°58'42,9"	1,4	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
7	-	N 50°40'32,1" E 17°58'39,3"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
8	-	N 50°40'33,5" E 17°58'36,6"	2,2	0,006	2,0	0,06	0,06	zgodny
9	-	N 50°40'32,3" E 17°58'35,2"	1,1	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
10	-	N 50°40'31,3" E 17°58'32,6"	0,6	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
11	-	N 50°40'32,2" E 17°58'27,9"	1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
12	-	N 50°40'33,9" E 17°58'28,4"	2,0	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
13	-	N 50°40'33,2" E 17°58'25,8"	3,1	0,008	2,0	0,09	0,08	zgodny
14	-	N 50°40'32,8" E 17°58'21,7"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
15	-	N 50°40'31,8" E 17°58'19"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
16	-	N 50°40'33,9" E 17°58'23,4"	1,7	0,005	2,0	0,05	0,05	zgodny
17	-	N 50°40'35,7" E 17°58'28,3"	1,5	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny
18	-	N 50°40'38" E 17°58'29,2"	1,0	0,003	2,0	0,03	0,03	zgodny
19	-	N 50°40'37" E 17°58'31,5"	0,9	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
20	-	N 50°40'34,5" E 17°58'31,5"	2,5	0,007	2,0	0,07	0,07	zgodny
21	-	N 50°40'39,6" E 17°58'34,5"	0,7	0,002	2,0	0,02	0,02	zgodny
22	-	N 50°40'43" E 17°58'35,6"	4,1	0,011	2,0	0,11	0,11	zgodny
23	-	N 50°40'41,2" E 17°58'35,4"	2,9	0,008	2,0	0,08	0,08	zgodny
A - Ul. Krzemienicka 3a, klatka schodowa, piętro 1.5/3:								
-okno otwarte			4,1	0,011	2,0	0,11	0,11	zgodny
-okno zamknięte			1,6	0,004	2,0	0,04	0,04	zgodny

*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

** - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem $H=E/377$.

***- wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

6. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaźnikowe WM_E oraz WM_H nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 4.2. sprawozdania.

6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorzazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
- każdorzazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:



1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)

1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.



Azymuty anten

Nr	anteny	azymuty[°]
A1	700/800/900	10
A2	1800/2100	130
A3		250
A4		10
A5	700/800/900	130
A6	2600	250
A7		10
A8	3500	130
A9		250
M1		39
M2	MW	82
M3		104
M4		135
M5		261

Zał. nr 2: Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej.
 Mapa źródłowa: Geoportal.

● -punkt (pion) pomiarowy.